



...über 50 Jahre
innovative
Mulchtechnik

...entwickelt
und hergestellt
in Deutschland

Mulchgeräte mit Spezialanbau
für MULTICAR -
wahlweise mit...

...Schlagmessern

Die humus Mulchgeräte SMK/H sind mit Schlagmessern ausgestattet. Sie sorgen für einen sauberen und guten Schnitt beim Mulchen und bewähren sich beim Zerkleinern von Strauchwerk bis ca. 3 cm Stärke.



...Safetymessern

Die humus Mulchgeräte SMH sind mit Safetymessern ausgestattet. Durch die besondere Bauart und Anordnung der Safetymesser auf dem Rotor wird das Herausschleudern von Steinen und anderen Fremdkörpern während der Arbeit und auch beim Ausheben des Mulchgerätes nahezu unterbunden.



Mulchgerät SMK/SMH

Mulchgeräte mit Spezialanbau für MULTICAR

Bewährte Einsatzbereiche

- im Gartenbau
- in Beerenanlagen
- in Baumschulen
- in Sport- und Parkanlagen
- auf Flugplätzen
- auf Brachflächen
- in der Weide- und Flächenpflege
- in der Landschaftspflege



- innovative Technik
- einfache Bedienung
- hochwertige Qualität
- hervorragende Arbeitsergebnisse

Die Baureihe SMK/H und SMH verfügen über eine extrem kompakte und niedere Bauweise - 6 Arbeitsbreiten von 0,85 bis 1,75 m stehen zur Auswahl. Alle Mulchgeräte sind für den hydraulischen Antrieb ausgelegt. Je nach Einsatzbedingungen werden diese Mulchgeräte wahlweise mit Schlag- oder Safetymessern bestückt.

SMK/H und SMH Ausstattungsmerkmale

- Frontanbau passend zum Trägerfahrzeug
- Kufen
- Laufwalze für gute Boden Anpassung und exakte Schnitthöhenführung
- Getriebe mit Durchtrieb und Schwenkeinrichtung
- Drehgelenk im Kuppeldreieckanbau zur optimalen Boden Anpassung
- Optional: Hydraulische Seitenverstellung



Schlegelmulcher Safetymulcher	Typ Typ	SMK/H 085 SMH 085	SMK/H 105 SMH 105	SMK/H 125 SMH 125	SMK/H 145 SMH 145	SMK/H 155 SMH 155	– SMH 175
Schlagmesser	St.	14	18	24	28	30	–
Safetymesser	St.	12	15	18	21	23	26
Arbeitsbreite	m	0,85	1,05	1,25	1,45	1,55	1,75
Gesamtbreite	m	0,95	1,15	1,35	1,55	1,65	1,85
Gewicht**	ca. kg	130	150	180	220	250	280
Antrieb hydraulisch							
Öldruck	min. / bar	210	210	210	210	210	210
Öldruck	max. / bar	280	280	280	210	210	280
Ölmenge	mind. l/min.	30	37	54	64	72	84
Motor Baugröße		2	2	2	2	2	3
72 Liter Motor in Baugröße 3 (Öldruck max. 280 bar) gegen Aufpreis erhältlich Lecköl vom Hydraulikmotor muss drucklos zurückgeführt werden (max. 6 bar)!							



Anbau							
Kat 1 / Dreipunkt		X	X	X	X	X	X
Kat 0 / Kuppeldreieck		X	X	X	X	X	X
Anbauplatte Multicar		X	X	X	X	X	X
Hydraulische Seitenverstellung		–	X	X	X	X	–
Verstellweg	mm	–	280	280	280	280	–

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten / Stand 7.2007

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG

Kesselbachstraße 2
D-88697 Bermatingen

Tel. +49 (0) 75 44 / 95 06-0, Fax -20, service@mabe-info.de

humus Mulchgeräte
aus Feinkornstahl
★ leichter ★ stabiler
★ wertbeständiger!



www.humus-mulchgeraete.de